

TEROSON RB 53

Июль 2013

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TEROSON RB 53 обладает следующими характеристиками:

Технология	Кузовной герметик Наносится кистью Сильная адгезия Не хрупкий
Основа	Бутадиен-стирольный каучук

TEROSON RB 53 - содержащий растворитель герметик с высокой устойчивостью к провисанию на основе бутадиен-стирольного каучука. При помощи входящей в комплект кисти можно воспроизвести заводскую текстуру на поверхности кузова. TEROSON RB 53 - продукт с высоким содержанием твердых веществ и небольшой усадкой. Благодаря этому, нанесенная текстура сохраняется практически полностью. TEROSON RB 53 демонстрирует хорошую адгезию к чистой, оцинкованной, грунтованной или окрашенной листовой стали, а также к жесткому ПВХ. После высыхания TEROSON RB 53 может быть окрашен любыми автомобильными красками (стандартными и на водной основе). В связи с многообразием лакокрасочных систем, существующих на рынке, необходимо всегда проводить предварительные испытания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

TEROSON RB 53 используется в основном для герметизации соединений внахлест. Применяется главным образом в автомастерских, где при нанесении требуется воспроизвести заводскую текстуру поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(Типичные результаты испытаний)

Цвет	светло-зеленый
Запах	ароматических углеводородов
Консистенция	паста
Плотность	ок. 1,4 г/см ³
Содержание твердых веществ	ок. 80 %
Устойчивость к провисанию	хорошая

Время формирования поверхности пленки*	3 – 5 мин
Полное высыхание*	20 – 48 час.
толщина покрытия	3 мм
Усадка	ок. 20 %
Стойкость к старению	очень хорошая
Диапазон рабочих температур	-25 – 80 °C
кратковременное воздействие (до 1ч)	150 °C

* = 23 °C, 50 % относит.
влажн.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ

Перед применением необходимо ознакомиться с **Паспортом безопасности продукта** для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности.

Предварительная обработка поверхности

Контактные поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Допускается применение TEROSON RB 53 на слегка замасленной поверхности. Следы ржавчины, окалины и отслаивающейся краски должны быть предварительно удалены.

Нанесение

TEROSON RB 53 наносится кистью из 1-литровой емкости. Из-за быстрого испарения растворителя емкость следует закрывать сразу после использования. Корректировка нанесенной текстуры возможна до того, как на поверхности образуется пленка; после этого любые манипуляции могут привести к появлению задиров.

ХРАНЕНИЕ

Чувствительность замерзанию	к нет
Рекомендуемая температура хранения	15 - 25°C
Срок хранения	12 месяцев в оригинальной упаковке

Заявление об ограничении ответственности



TEROSON RB 53

Июль 2013

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации (ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS и Henkel France SA, обратите внимание на следующее: В случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то такая ответственность Henkel ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки.

В случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana S.A.S., применяется следующее положение об ограничении ответственности: Информация, содержащаяся в данном Листе ТИ, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо других письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc., применяется следующее положение об ограничении ответственности: Данные, приводимые в данном Листе ТИ, предоставляются только в целях информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании данной продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду. Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы или соединения свободны от действия патентов, находящихся в собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем каждому пользователю проводить предварительные испытания предлагаемого применения до основного использования продукции, используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В отношении данной продукции могут действовать один или несколько патентов или патентных заявок США или иных государств.

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро США по патентам и товарным знакам.

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf, Germany
Phone: +49-211-797-0
www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe GmbH
A-1030 Wien, Austria
Phone: +43-1711-040
www.henkel.com

Henkel & Cie AG
CH-4133 Pratteln, Switzerland
Phone: +41-61-825-7000
www.henkel.com

